

# Canon

 **Color  
imageRUNNER**  
LBP5480\*

**imageCLASS LBP7780Cx \*\***

Productividad en el escritorio

Conexión a red

Lista para los servicios de gestión de documentos

**SOLUCIONES PARA LA OFICINA**








\* Disponible en 120V solamente  
\*\* Disponible en 230V solamente

meap

## En un vistazo



 **Color**  
**imageRUNNER**  
**LBP5480**  
imageCLASS LBP7780Cx

-  Impresión bilateral compacta
-  Hasta 8.5" x 14"
-  Hasta 600 x 600 ppp
-  En Color
-  Lista para los Servicios de Gestión de Documentos

### Rendimiento poderoso

- > Impresión de hasta 33 ppm (Color/B y N, Carta)
- > UFR II, PCL 5c/6 y Adobe® PostScript® 3™ estándar
- > RAM estándar de 768 MB
- > Tiempo de calentamiento rápido de 39 segundos o menos
- > Tiempo rápido de entrega de la primera impresión de 10.4 segundos o menos

### Facilidad de uso excepcional

- > Panel LCD de 5 líneas de fácil uso
- > Puerto USB para la impresión desde medios de memoria
- > Despliegue del estado del tóner
- > Botón dedicado de cancelación de trabajo
- > Mecanismo de asistencia para el cierre de la bandeja de papel
- > Compatibilidad con imageWARE Enterprise Management Console de Canon

### Excelente manejo de papel

- > Capacidad máxima de papel de hasta 1,100 hojas
- > Bandeja del Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas
- > Función bilateral automática
- > Detección de bandeja de salida llena

### Administración y conectividad impresionantes

- > Herramientas de administración uniformes con los sistemas multifunción imageRUNNER® ADVANCE
- > Puertos Ethernet y USB 2.0 estándar
- > Actualizaciones y diagnósticos remotos para lograr máxima productividad
- > Enlace del dispositivo con los equipos multifunción imageRUNNER ADVANCE
- > La aplicación MEAP® integrada permite continuar con los flujos de trabajo desde la impresora de escritorio
- > Impresión de mensajes de correo electrónico
- > Impresión móvil



## Impresión nítida en colores brillantes y en blanco y negro. Operación rápida y fácil de usar.

### Lista para los servicios de gestión de documentos y compatible con los grupos de dispositivos

Si usted está en busca de un dispositivo que amplíe los beneficios de los servicios de gestión de documentos en el escritorio, su búsqueda ha terminado. La administración de las impresoras imageRUNNER LBP y de los dispositivos MFP es fácil con el software imageWARE Enterprise Management Console. Los administradores pueden controlar remotamente el estado de un grupo completo de dispositivos multifuncionales e impresoras en toda la red para ayudar a mantener el tiempo productivo para los usuarios. La impresora Color imageRUNNER LBP5480 e imageCLASS LBP7780Cx se diseñaron para integrarse por completo con imageWARE Remote, lo que permite que su Distribuidor Autorizado de Canon administre de forma eficiente y segura el uso, los relevos entre dispositivos e incluso actualizar remotamente el firmware; esto representa un ahorro de tiempo y recursos valiosos para su negocio.

### Operación sin complicaciones

Los usuarios apreciarán la claridad de la pantalla LCD de 5 líneas y el panel de control intuitivo de estos nuevos modelos. El panel característico presenta la navegación en pantalla para facilitar la configuración del dispositivo y animaciones que sirven de guía en las operaciones. El reemplazo del cartucho de tóner y del tambor todo en uno también es sencillo mediante el uso del panel de acceso frontal. El reabastecimiento de papel es más fácil, gracias al mecanismo de asistencia de cierre. Imprima fácilmente archivos PDF, JPEG, TIFF o XPS sin una computadora mediante el puerto USB frontal estándar. Además, disfrute de la liberación de impresión segura "Follow Me" con las soluciones integradas de Canon, Advanced Anywhere Print\* o la poderosa solución modular uniFLOW, la cual no requiere estaciones de liberación. Una integración única con los dispositivos multifunción imageRUNNER ADVANCE le permite dirigir los faxes entrantes hacia sus impresora Color imageRUNNER LBP5480 e imageCLASS LBP7780Cx, esto le ahorra tiempo y reduce la cantidad de líneas de fax.

### Funcionamiento desde el escritorio en un tamaño compacto

Las impresoras Color imageRUNNER LBP5480 e imageCLASS LBP7780Cx son la elección perfecta para los grupos de trabajo corporativos y las oficinas pequeñas. Con el uso del Sistema RAPID Fusing Color patentado por Canon, estos modelos producen documentos monocromáticos ultranítidos y en color de hasta 33 ppm (Carta). A pesar de su tamaño compacto y de su bajo consumo de energía (solo 1 W en el Modo de Dormir Profundo) también brindan tiempos rápidos de entrega de la primera impresión y la función bilateral automática. Para las operaciones de impresión más extensas, el casete de papel opcional brinda una capacidad total de hasta 1,100 hojas. El sensor innovador de nivel de papel de Canon evita los problemas de manera proactiva, ya que detiene temporalmente la impresión cuando la bandeja de salida está llena y, luego, reanuda automáticamente la impresión cuando se vacía la bandeja.

### Opciones de impresión flexibles

La compatibilidad con UFR II, PCL 5e/6 y Adobe PostScript 3 viene estándar en las impresoras Color imageRUNNER LBP5480 e imageCLASS LBP7780Cx, lo que brinda flexibilidad de escoger cómo producir sus documentos. La impresión con UFR II está optimizada para producir impresiones a alta velocidad mediante el uso compartido de las tareas de procesamiento entre la computadora y la impresora. La compatibilidad con Adobe PostScript 3 brinda un procesamiento por barridos genuino de los datos de impresión PostScript 3, especialmente útil para los negocios de diseño, publicación, educación y atención sanitaria. El diseño intuitivo y la arquitectura del software controlador de impresión de Canon son altamente uniforme para todos los tipos de software controladores en toda la línea imageRUNNER e imageRUNNER ADVANCE. Esto simplifica el uso y garantiza una experiencia familiar para el usuario en los distintos sistemas de Canon. Para proteger su información, también están disponibles la Impresión Segura y la Impresión Segura Encriptada\*\*. Estos modelos están preparados para los negocios, con compatibilidad con diversas plataformas como la aplicación Mobile Printing de Canon, que permite la impresión desde dispositivos móviles\*\*\*, así como uniFLOW Mobile y Cloud Printing las cuales brindan funciones de contabilidad de trabajo avanzada, impresión segura y liberación de sistemas de almacenamiento basados en la nube\*\*\*\*



\* Requiere la aplicación AA-PRINT y al menos un equipo MFP imageRUNNER ADVANCE con la característica de Buzón Avanzado.

\*\* Requiere la Tarjeta SD opcional.

\*\*\* Disponible después del lanzamiento.

\*\*\*\* Requiere el software de servidor uniFLOW y los componentes uniFLOW opcionales.

# Especificaciones del producto

## Unidad principal

**Tipo:** Impresora láser de escritorio

**Método de impresión**  
Método Electrofotográfico  
(Sistema RAPID Fusing en Color)

**Sistema de revelado**  
Sistema de revelado por contacto

**PDL estándar**  
UFR II, PCL 5c/6, Adobe PostScript 3

**Fuente de energía**  
Color imageRUNNER LBP5480: 120 a 127 V, 60 Hz  
imageCLASS LBP7780Cx: 220-240V, 50/60Hz

**Enchufe:** NEMA 5-15P

**Memoria (RAM)**  
768 MB de RAM estándar/máxima

**CPU**  
ARM11-528 MHz + ARM9-264 MHz

**Conexiones de la interfaz**  
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T compartidos (Dispositivo)

**Otras Interfases**  
USB Hi-Speed (Dispositivo) x1  
USB Hi-Speed (Anfitrión) x2

**Interfaz de Usuario**  
LCD de 22 caracteres x 5 líneas;  
8 indicadores LED; 12 teclas de operación

**Velocidad de impresión (B y N/Color)**  
Hasta 33 ppm (Carta)

**Tiempo de calentamiento**  
39 segundos o menos

**Tiempo de la Primera Impresión:**  
Impresión en blanco y negro: 10.2 segundos o menos  
Impresión en color: 10.4 segundos o menos

**Resolución**  
Impresión: UFR II, PCL 5c/6, PostScript 3: 600 x 600 ppp, 9600 ppp equivalentes x 600 ppp

Mecanismo: 600 x 600 ppp

Medios tonos: 256 gradaciones (Tono continuo)

**Software controladores de impresión**  
UFR II, PCL 5c/6, PostScript 3: Windows® (XP/Windows Vista®/Windows 7/Windows 8/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Small Business Server 2011/Server 2012), Windows Terminal Servers (Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Small Business Server 2011, Server 2012), Microsoft® Failover Cluster (Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2), Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0/6.0/6.5, XenDesktop 4.0/5.0/5.5/5.6), Macintosh® (OS X 10.5.8 o posterior) (UFR II/PostScript 3 solamente), VMware (vSphere 4,5), SAP (PCL 5c/6, PostScript 3 solamente)

**Dimensiones (Al. x An. x Pr.)**  
15 7/8" x 20 3/8" x 20 7/8"  
(400.8 mm x 517 mm x 530 mm)

**Espacio de instalación (An. x Pr.)**  
32 7/8" x 33 5/8"  
(400.8 mm x 833 mm x 853 mm)  
(Con la cubierta derecha del Alimentador de Papel abierta)

**Peso:** Aprox., 68.3 lb (31.0 kg)\*

**Consumo de energía (Aprox., Promedio)**  
Funcionamiento: 605 W  
Modo Preparado: 36 W  
Modo Dormir Profundo: 1 W

**Fuentes de papel**  
Estándar: Casete de Papel de 500 hojas (Bond de 20 lb)  
Bandeja multipropósito de 100 Hojas  
Bandeja Multipropósito de 100 hojas  
Opcional: Casete de Papel de 500 hojas  
Máxima: 1,100 hojas

**Tamaños de papel**  
Gaveta: Tamaños estándar: Carta, Executive\*\*, Mediacarta  
Tamaños personalizados: En caso de orientación retrato (solo cuando se utiliza el software controlador de impresión UFR II): Bordes cortos de 5 7/8" a 8 1/2"; Bordes largos de 5 7/8" a 8 1/2"  
En caso de orientación paisaje: Bordes cortos de 4" a 8 1/2"; Bordes largos de 5 7/8" a 11 5/8"  
Gaveta: Tamaños estándar: Legal, Carta, Executive, Foolscap y 16 K  
Tamaños personalizados: En caso de orientación retrato (solo cuando se utiliza el software controlador de impresión UFR II): Bordes cortos de 8 1/4" a 8 1/2"; Bordes largos de 8 1/4" a 8 1/2"  
En caso de orientación paisaje: Bordes cortos de 5 7/8" a 8 1/2"; Bordes largos de 8 1/4" a 14"

**Bandeja**  
Multipropósito: Tamaños estándar: Legal, Carta, Executive, Mediacarta, Foolscap, 16 K, Fichas Bibliográficas, Sobres (DL, Núm. 10, ISO-C5 y Monarch)  
Tamaños personalizados: En caso de orientación retrato (solo cuando se utiliza el software controlador de impresión UFR II): Bordes cortos de 5" a 8 1/2"; Bordes largos de 5" a 8 1/2"  
En caso de orientación paisaje: Bordes cortos de 3" a 8 1/2"; Bordes largos de 5" a 14"

Tamaño máx.: Legal (8 1/2" x 14")

**Peso de papel**  
Casete: Bond de 16 lb a 43 lb (de 60 a 163 g/m<sup>2</sup>)

**Bandeja**  
Multipropósito: De Bond de 16 lb a Cover de 80 lb (de 60 g/m<sup>2</sup> a 216 g/m<sup>2</sup>)  
Casete Opcional: Bond de 16 lb a 47 lb (de 60 a 176 g/m<sup>2</sup>)

**Manejo del papel**  
Salida de Papel: Cara Abajo  
Capacidad de salida: Bandeja de Salida Cara Abajo: aprox. 250 hojas  
Función Bilateral: Función Bilateral Automática Estándar Sin Bandeja (Legal, Carta)

**Tóner \*\*\*\* (Rendimiento estimado)**  
Cartucho negro/ inicial: 12,000 páginas/6,100 páginas<sup>▲</sup>  
AMC: 6,400 páginas<sup>▲</sup>

## Unidad del Alimentador de Papel PF-723A ▲▲

**Tam. de papel:** Tamaños estándar: Legal, Carta, Executive, Foolscap y 16 K  
Tamaños personalizados: En caso de orientación retrato (solo cuando se utiliza el software controlador de impresión UFR II): Bordes cortos de 8 1/4" a 8 1/2"; Bordes largos de 8 1/4" a 8 1/2"  
En caso de orientación paisaje: Bordes cortos de 5 7/8" a 8 1/2"; Bordes largos de 8 1/4" a 14"

**Capacidad del casete:** 500 hojas (Bond de 20 lb)

**Dimensiones (Al. x An. x Pr.)**  
6 3/8" x 20 1/4" x 20"  
(163 mm x 514 mm x 506 mm)

**Peso:** Aprox. 17.6 lb (8 kg)

## Otros accesorios opcionales

- Tarjeta SD B1 (8 GB)
- Kit de Impresión de Código de Barras F1
- Recipiente de Desperdicio de Tóner WT-723: Aprox. 18,000 páginas (Al realizar la impresión unilateral en papel de tamaño Carta)

\* Se excluyen los cartuchos de tóner.  
\*\* Cuando la anchura es 8 1/2", la longitud máxima es 11".  
\*\*\* Cuando la longitud es 11 5/8", la anchura máxima es 8 1/4".  
\*\*\*\* Rendimiento del cartucho de tóner según ISO/IEC 19798.  
▲ La unidad principal viene con los cartuchos iniciales: Cartucho Inicial Negro (GPR-45) Promedio: 6,100 páginas estándar; Cartucho Inicial de Composición Cian/Magenta/Amarillo (GPR-45) Promedio: 6,400 páginas estándar.  
▲▲ Se puede agregar un Alimentador de Papel.

Canon  
image*ANYWARE*

www.cla.canon.com

Canon USA - Latin America Group  
One Canon Park  
Melville, NY 11747  
U.S.A.

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha certificado a través de un laboratorio acreditado independiente, reconocido por EPA, que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageRUNNER, MEAP y el logotipo de GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageWARE es una marca de fábrica de Canon U.S.A., Inc. en los Estados Unidos de América y es una marca de fábrica de Canon Inc. en otros países. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; consulte la disponibilidad. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso.  
© 2015 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Reproducción total o parcial sin autorización está prohibida

